



## KARTA TECHNICZNA

**Nazwa: WYSOKOGATUNKOWY SMAR HYDROFOBOWY Z PTFE EMCCO Q 15**



Smar do plastiku, gumy i metali kolorowych.

### Opis produktu

- Środek nietoksyczny i fizjologicznie obojętny, bezbarwny i bezsmakowy.
- Preparat nie przewodzi prądu elektrycznego.
- Nie sprzyja rozwojowi pleśni i innych grzybów nawet w wysokich temperaturach i dużej wilgotności.
- Środek nie jest podatny na splukiwanie z powierzchni zanurzonej w wodzie.
- W trakcie zmiany temperatury smar nie zmienia swojego stanu skupienia i lepkości.
- Smar hydrofobowy z PTFE EMCCO Q 15 nie wymaga żadnych szczególnych środków ostrożności przy aplikacji.
- Smar jest nietoksyczny i fizjologicznie obojętny po odparowaniu gazu nośnego.

### Zastosowanie

- Skutecznie smaruje:
  - stolarkę okienną
  - elementy w chłodniach
  - urządzenia i elementy w pneumatyce, zawory i osprzęt armatury wodno-kanalizacyjnej, CO oraz gazowej
- Zakres działania od -50°C do 250°C.

### Magazynowanie

- pojemność 400 ml
- zalecana temperatura składowania: 10°C do 20°C (nie powyżej 50°C)
- opakowanie zbiorcze 12 szt
- paleta 840 sztuk
- okres ważności 60 m-cy

FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA



UL. PRZEMYSŁOWA 12A  
97 – 400 BEŁCHATÓW  
kontakt: 503-604-343  
796-997-995

[emcco@poczta.fm](mailto:emcco@poczta.fm), [www.emcco.com.pl](http://www.emcco.com.pl)