

**KARTA TECHNICZNA  
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO  
Wysokogatunkowy odrdzewiacz Q6 ó spray 400ml**

Data wydania ulotki 15.11.2011

**OPIS PRODUKTU**

**Wysokogatunkowy odrdzewiacz Q6 ó** to bezsilikonowy rodek smarno-antykorozyjny w aerozolu o wszechstronnym zastosowaniu w konserwacji i naprawach urz dze technicznych. **Wysokogatunkowy odrdzewiacz Q6** zawiera oleje syntetyczne jak i specjalne dodatki, które powoduj wszechstronne zastosowanie produktu do:

- Smarowania powierzchni metalowych i tworzyw sztucznych,
- Penetrowania szczelin w strukturze smarowanych materiałów i zŁcz oraz rozlu nianie skorodowanych poŁcze ,
- Zabezpieczania antykorozyjnego smarowanych cz ci metalowych poprzez tworzenie cienkiego, dobrze przylegaj cego filmu na powierzchni,
- Poprawiania wŁsno ci powierzchni izoluj cych elektrycznie (np. przewody wysokiego napi cia w samochodzie),
- Ochrona powierzchni metalowych przed penetrowaniem wilgoci.

**TYPOWE ZASTOSOWANIA**

**Wysokogatunkowy odrdzewiacz Q6** oferowany jest z MoS<sub>2</sub> dwusiarczkiem molibdenu bardzo skuteczne penetruje i luzuje skorodowane poŁczenia, smaruje mechanizmy bardziej obci onych urz dze , zabezpiecza antykorozyjnie powierzchni , oraz wietnie wpŁywa na popraw współpracuj cych cz ci jak zawiasy, kŁdki, mechanizmy precyzyjne itp. dzi ki zawarto ci w skŁadzie MoS<sub>2</sub>.

**UWAGA:**

Pojemnikiem tym nale y przed u yciem kilka razy silnie wstrz sn .

**TYPOWE WŁASNO CI PRODUKTU**

Kolor:	óŁcawa ciecz z czarn zawiesin MoS <sub>2</sub>
Zapach:	charakterystyczny
Korozyjno :	brak
Rozpuszczalno w wodzie:	nierozpuszczalny
Oznakowanie niebezpiecze stwa:	pŁmie

**WPŁYW NA EKOLOGI**

Nie zawiera silikonów

Nie zawiera trójchloretanu

NapeŁniony gazem propan, butan i CO<sub>2</sub>

**KARTA TECHNICZNA  
PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO  
Wysokogatunkowy odrdzewiacz Q6 ó spray 400ml**

Data wydania ulotki 15.11.2011

**OPAKOWANIA**

Pojemnik metalowy (spray) 400 ml

**WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE**

Powierzchni przed smarowaniem oczyścić mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu. Umyć a nawet odfuszyć.

**Wysokogatunkowy odrdzewiacz Q6** należy nanosić cienką warstwę na powierzchni przeznaczonych do smarowania lub zabezpieczania i pozostawić do całkowitego zwielenia.

Powierzchnie przeznaczone do rozczyszczenia a szczególnie zęca rubowe zwielenia w razie potrzeby wielokrotnie, a do uzyskania właściwego efektu (rozczyszczenia czyszczenia).

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

**Wysokogatunkowy odrdzewiacz Q6** zawiera substancje łatwopalne. Pojemniki z produktem przechowywać z dala od ognia i różnic ciepła. Pozostałości rodki ostro nosić jak dla pojemników ciśnieniowych (aerozole). Więcej informacji zawiera Karta Charakterystyki.

**UWAGA:**

Karta techniczna zawiera dane podane przez producenta. Dane te mają charakter jedynie informacyjny i podawane są użytkownikowi w dobrej wierze.

Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki stosowania produktów przez użytkowników, ponieważ nie ma żadnego wpływu na ich przebieg. Zalecamy więc stosowanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

Z chwilą wydania tej ulotki tracą one ważność.